



## СОЛО® ФАСАД СТАНДАРТ

Универсальная матовая фасадная краска



# СОЛО® ФАСАД СТАНДАРТ

Универсальная матовая фасадная краска



Стирол-акриловый сополимер. Матовая фасадная краска с низким содержанием ЛОС. Краска отличается высоким укрывом и хорошей адгезией к основанию. При нанесении образует равномерную матовую поверхность. Хорошо защищает поверхность от атмосферных осадков. Исключает появление плесени и грибка, не выгорает. Рекомендована к нанесению на фасады.

## ОСОБЕННОСТИ:

- Атмосферостойкая
- Экономичная
- Паропроницаемая
- Отличная укрывистость
- Защищает от грибка и плесени
- Степень блеска - 3 глосс
- Класс истираемости - 1
- Расход краски - 120 мл/м<sup>2</sup>
- Подходит для краскопульты
- Превосходная адгезия

## ИНФОРМАЦИЯ О КРАСКЕ:

### Назначение:

для НАРУЖНЫХ и ВНУТРЕННИХ РАБОТ

### Рекомендации по использованию:

Акриловые краски: оштукатуренные фасады зданий, поверхности из гипсокартона; кирпича; изделия из гипса; прогрунтованный МДФ; прогрунтованные деревянные поверхности и пр.

Рекомендуется для отделки новой и ранее окрашенной поверхности фасадов зданий, цоколей снаружи и внутри помещений из кирпича, бетона, оштукатуренных поверхностей.

Подходит для окраски поверхностей из дерева.

### Экологическая информация:

Безопасна для человека и окружающей среды.

**Базовый оттенок:** Белый | **Базы для колеровки:** P, TR | **Тара:** 4,5л, 9л  
 Покрытие предназначено только для колорантов на водной основе.

### Другие цвета:

Возможна колеровка в различные цветовые палитры, для уточнения информации свяжитесь с представителем компании.

### Технические данные

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| База   | P (пастельная база)            |
| Тип  | Уникальный акриловый сополимер |
| Тип пигмента   | TiO <sub>2</sub>               |
| Объем твердых частиц   | 54 %                           |
| Расход указан в 2 слоя (может меняться в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания) | 5,3–7,3 м <sup>2</sup> /литр   |
| Время высыхания (при +25°C, 50% относит. влажн.):  |                                |
| до прикосновения   | 2 часа                         |
| до повторного нанесения  | 4 часа                         |
| Вязкость   | 114 ± 3 по Кребсу<br>2451 сПз  |
| Точка возгорания   | Нет                            |
| Степень блеска   | матовая блеск 3 %              |
| Температура окрашиваемой поверхности   | мин. +10°C / макс. +30°C       |
| Разведение: продукт готов к применению.  | Не разводить                   |
| Очиститель   | Чистая вода                    |
| Плотность  | 1,55 кг                        |
| Хранить при температуре  | мин. +5°C / макс. +35°C        |
| Летучие органические вещества:   | 30 г/литр                      |

\* Расход указан в 1 слой. Расход краски может меняться от способа нанесения и впитывающей особенности основания.

Краски линейки Соло разработаны на современном акриловом сополимере. Состав: вода, акриловый сополимер, диоксид титана, микрорамор, функциональные добавки. Покрытие используется в коммерческих и жилых интерьерах, где необходимо получить красивое покрытие с отличными характеристиками. Низкое содержание ЛОС.

## ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИНЕЙКОЙ КРАСОК СОЛО®

### Общие рекомендации по эксплуатации поверхности:

Если часть поверхностей выкрашена, а ремонтные и пр. работы продолжаются, для предохранения от негативного внешнего воздействия (пыль, брызги, удары и пр. загрязнения) рекомендуется укрывать поверхность маскировочной пленкой.

Чистка поверхностей, окрашенных матовыми красками: сухая чистка мягкой тканью для удаления осевшей пыли, легких загрязнений. Возможна деликатная чистка влажной тканью. Движение рукой деликатное, без усилий по надавливанию в направлении против «примятости».

Чистка поверхностей, окрашенных влагостойкими красками: первичную уборку необходимо начать с сухой чистки мягкой тканью для удаления осевшей пыли.

Далее для влажной уборки рекомендуется использовать мягкие моющие средства, например, мыльный раствор. Нанесите чистящий раствор на мягкую ткань и удалите загрязнение (не растирая по всей поверхности). При необходимости процедуру повторить. Для удаления мыльного пятна поверхность рекомендуется аккуратно промыть водой.

**Запрещено!** для водных красок использовать щелочные средства, а также средства, содержащие абразив.

Поверхности, окрашенные красками, подлежат мытью не ранее, чем через 21 день после нанесения последнего слоя.

### Общие рекомендации по окрашиванию поверхности:

Рекомендовано нанесение минимум двух слоев краски. Второй слой наносится не ранее, чем через 4 часа после первого слоя. Полное высыхание поверхности 8 часов. Окончательная полимеризация пленки наступает через 21 день. Для ярких, насыщенных цветов может понадобиться нанесение до 3-4-х слоев краски.

**Рекомендуемый инструмент:** кисть, валик, распылитель.

### Требования к распылителю для водных красок:

- Воздушное - Разбавить на 8-10% чистой водой
- Безвоздушное - Используйте сопло с диаметром 15 – 21 thou, 1 thou = 0.0253 mm

**Очистка инструментов:** Вымойте все кисти, валики и другие малярные инструменты в теплой воде сразу после использования.

### Подготовка поверхности перед окрашиванием:

Поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли, грязи, плесени и пр. загрязнений. Не рекомендуется в качестве грунтовочного слоя использовать грунт иных производителей. Окрашенная поверхность иными красками, необходимо предварительно слегка зашкурить, обеспылить и прогрунтовать грунтом Соло Праймер. Новые деревянные и металлические поверхности обработать специализированным грунтом. Обязательно консультируйтесь со специалистами компании.

### Подготовка краски перед нанесением:

Тщательно перемешайте краску перед тем, как залить ее в поддон для валика. При необходимости профильтровать. Обязательно использовать грунт Соло Праймер. Грунт наносится без разбавления.

### Разбавление:

Краски линейки Соло допускают разведения водой до 10% от общего объема, в случаях нанесения кистью или валиком.

При нанесении с помощью распылителя краску линейки Соло можно разбавлять максимум на 15%

### Информация по безопасности:

При нанесении краски из краскопульта, обязательно использовать респиратор и защитные очки. Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении и ошкуривании. При попадании в глаза, промыть их теплой водой. Контролируйте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей. После использования плотно закрывайте крышку банки.

### Условия хранения:

Хранить при температуре от +5°C до +35°C.

### НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

### ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

### Срок годности:

2 года с даты производства, указанной на банке.

<http://www.lanors.ru>  
Тел.: 8 (800) 707-40-36.

Вопросы и пожелания  
отправляйте по адресу:  
[info@lanors.ru](mailto:info@lanors.ru)

